

Műszaki adatlap

Megnevezés	Mágnesrúd ferromágneses szennyeződések eltávolítására
Típuszám	EMH-MR22x160
Besorolás	Mágnesrúd szeparátor – mágneses egység
Főbb méretek	Csatolt rajz szerint – Mágnesrúd szeparátor 22x160
Mágnesrúd átmérő	d22 mm
Burkolat	Rozsdamentes acél 1.4301
Felhasználási terület	Szabadon folyó porok, műanyagok, granulátumok, cukor, gabona, tea és egyéb őrlmények ellenőrzésére
Tisztítás	Manuális
Mágneses tulajdonságok	
Szerelt mágneses egység	Neodímium N48
Mágnes felületvédelme	Nikkel 15–21 micron
Maximális hőterhelés	150 °C
Mágneses irány	Multipolaritás
Mágneses érték	11000 gauss/ 1,1 Tesla (burkolaton mérve)
Curie hőfok (°C)	310
(H _{Cb}) kA/m	923
(H _{Cj}) kA/m	876
(BH max) kJ/m ³	390
Br. mT	1380-1420
RoHS compliant 	A termékbe szerelt mágnesek megfelelnek a RoHS2 előírásoknak
Javasolt ellenőrzési ciklus	Mágneses értékek – évente 1 alkalom / burkolat – minden tisztításkor

