

Műszaki adatlap

Megnevezés	Mágnesrúd ferromágneses szennyeződések eltávolítására
Típuszám	EMH-MR 25x200
Besorolás	Mágnesrúd szeparátor – mágneses egység
Főbb méretek	Csatolt rajz szerint – Mágnesrúd szeparátor 25x200
Mágnesrúd átmérő	d25 mm
Burkolat	Rozsdamentes acél 1.4301
Felhasználási terület	Szabadon folyó porok, műanyagok, granulátumok, cukor, gabona, tea és egyéb őrlmények ellenőrzésére
Tisztítás	Manuális
Mágneses tulajdonságok	
Szerelt mágneses egység	Neodímium N48
Mágnes felületvédelme	Nikkel 15–21 micron
Maximális hőterhelés	80 °C
Mágneses irány	Multipolaritás
Mágneses érték	5000 gauss/ 0,50Tesla (burkolaton mérve)
Curie hőfok (°C)	310
(H _{Cb}) kA/m	923
(H _{Cj}) kA/m	876
(BH max) kJ/m ³	390
Br. mT	1380-1420
RoHS compliant 	A termékbe szerelt mágnesek megfelelnek a RoHS2 előírásoknak
Javasolt ellenőrzési ciklus	Mágneses értékek – évente 1 alkalom / burkolat – minden tisztításkor

